
AeroFocus 50

1:技術仕様



定格出力：50W
入力電圧：AC110V-240V/50-60HZ
光源：50W 電球色+50W 昼光色
色温度：2700K+6500K（2in1）
演色評価数：CRI 95%
調光：0-100%
照射角：15-50degree(Manual zoom)
制御モード：DMX512/ 手動
DMX チャンネル数：3CH
材料：アルミニウム合金
放熱方式：自然対流放熱（ファンレス）
光学素材：高精細貼り合わせ鏡光学システム
保護等級：IP20
製品サイズ：257mm*150mm*178mm
本体重量：2.5KG

2：コントロールパネル設定



MENU ボタンを押してメニューを切り替え、UP（上）または DOWN（下）ボタンを押して各機能の数値を調整します。最後に ENTER ボタンを押すと、現在の設定値が保存されます。

3:　マニュアルモードについて

背面パネルにある 2 つのつまみで操作します。

- 左ノブ：調光（Intensity）
- 右ノブ：色温度（CCT）

4：DMX512 チャンネル仕様

CH	機能	説明
1CH	調光	0-255　Intensity 調光　8-bit
2CH	CCT	0-255　2700K から 6500K まで無段階色温度調整
3CH	ストロボ	0-255　ストロボ速度調整（遅→快）

5：ディスプレイ画面の説明

DMX-A001	DMX512　アドレス設定　設定範囲：001～512。UP/DOWN ボタンでアドレスを調整し、ENTER（OK）ボタンを押して保存します
L (0-255)	昼光色（白色）輝度調整　　設定範囲：0～255。UP/DOWN ボタンで昼光色の明るさを調整し、ENTER（OK）ボタンを押して保存します。
H(0-255)	電球色（暖色）輝度調整　　設定範囲：0～255。UP/DOWN ボタンで電球色の明るさを調整し、ENTER（OK）ボタンを押して保存します。
EP-0/1	通電時常時オン機能の切替（オートパワーオン）　　UP/DOWN ボタンで選択します。「0」を選ぶと常時オン機能がオフになり、「1」を選ぶと通電時に自動で常時点灯（オン）になります。ENTER（OK）ボタンを押して保存します。
DP-0/1	ディスプレイ バックライト機能の切替　　UP/DOWN ボタンで選択します。「0」を選ぶとバックライトが常時オンになり、「1」を選ぶとバックライトがオフ（自動消灯）になります。ENTER（OK）ボタンを押して保存します。
D15P/D51P	ディスプレイ画面の反転表示機能　　UP/DOWN ボタンで選択します。「D15P」を選ぶと通常の向き（正位置）で表示され、「D51P」を選ぶと画面が上下反転して表示されます。ENTER（OK）ボタンを押して保存します。
E00C	動作温度表示

株式会社ビームテック